

## Tondo 3 NV



- Φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα με υάλινο προφυλακτήρα tempered ματ/οπάλ
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο AC mains voltage cob led τοποθετημένα σε ψήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/trailing edge

- Waterproof wall surfaced led luminaire suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body and flange polyester powder coated
- with protective tempered mat/opal
- with silicon gasket and inox screws
- with incorporated AC mains voltage cob led adjusted on a heatsink
- for best thermal management
- CRI80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin on/off as standard
- or upon request available dimmable phase cut/trailing edge


9754



4.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 280-295 LUMEN



140mm ↔ 54mm



## Tondo 5 NV



- Φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα με υάλινο προφυλακτήρα tempered ματ/οπάλ
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο AC mains voltage cob led τοποθετημένα σε ψήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/trailing edge

- Waterproof wall surfaced led luminaire suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body and flange polyester powder coated
- with protective tempered mat/opal
- with silicon gasket and inox screws
- with incorporated AC mains voltage cob led adjusted on a heatsink
- for best thermal management
- CRI80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin on/off as standard
- or upon request available dimmable phase cut/trailing edge


9756



4.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 280-295 LUMEN



140mm ↔ 58mm



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin

■ \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.