


## Tondo Med 3 NV



- Φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat/οπάλ
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο AC mains voltage cob led
- τοποθετημένα σε ψήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
- on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας
- dimmable phase cut/trailing edge

- Waterproof wall surfaced led luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body and flange
- polyester powder coated
- with protective tempered mat/opal
- with silicon gasket and inox screws
- with incorporated AC mains voltage cob led
- adjusted on a heatsink
- for best thermal management
- CRI80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- on/off as standard
- or upon request available
- dimmable phase cut/trailing edge



**37066** **4W** | 220-240V | **2700-3000-4000 KELVIN** | **290-300-310 LUMEN**



**37067** **6W** | 220-240V | **2700-3000-4000 KELVIN** | **405-420-440 LUMEN**



**37068** **8W** | 220-240V | **2700-3000-4000 KELVIN** | **480-500-530 LUMEN**




∅ 140mm ↔ 74mm CE IP<sub>65</sub>

## Tondo Med 5 NV



- Φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat/οπάλ
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο AC mains voltage cob led
- τοποθετημένα σε ψήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
- on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας
- dimmable phase cut/trailing edge

- Waterproof wall surfaced led luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body and flange
- polyester powder coated
- with protective tempered mat/opal
- with silicon gasket and inox screws
- with incorporated AC mains voltage cob led
- adjusted on a heatsink
- for best thermal management
- CRI80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- on/off as standard
- or upon request available
- dimmable phase cut/trailing edge



**37069** **4W** | 220-240V | **2700-3000-4000 KELVIN** | **290-300-310 LUMEN**



**37070** **6W** | 220-240V | **2700-3000-4000 KELVIN** | **405-420-440 LUMEN**



**37071** **8W** | 220-240V | **2700-3000-4000 KELVIN** | **480-500-530 LUMEN**



∅ 140mm ↔ 74mm CE IP<sub>65</sub>

