


MATRIX 155




- > Προβολέας led στεγανός
 - > από σώμα χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
 - > ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
 - > για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
 - > με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
 - > με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - > με 1 στιλιοθλίπινη IP68, PG-9
 - > με ενσωματωμένο 1 Cob Led
 - > προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - > σε 3000-4000 kelvin
 - > CRI>80 | 3 SDCM, as standard
 - > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - > με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό on/off
- > Waterproof led projector
 - > for outdoor use
 - > from heavy duty die cast aluminum body
 - > polyester powder coated
 - > with protective tempered glass transparent
 - > upon request available mat/opal
 - > with incorporated 1 cob led source
 - > adjusted on a high performance heatsink
 - > for best thermal management of the led source
 - > CRI>80 | 3 SDCM, as standard
 - > in 3000-4000 Kelvin
 - > with high performance reflector
 - > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - > with silicon gaskets and inox screws
 - > with cable gland IP68, PG-9
 - > works with build in led driver
 - > on/off as standard

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36272	12.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1140 - 1190 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
36273	15.6W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1440 - 1500 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
36274	17.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1580 - 1650 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
36275	19.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1750 - 1825 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
36277	21.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1895 - 1975 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏


GLASS (4mm) CE IP65




Accessories upon request




Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
Ground spikes available upon request



Καρφι αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου
Ground aluminum support
5201



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφι αλουμινίου
Ground aluminum support with die cast aluminum spike
5076