

DARK TRACK 2



- Φωτιστικό ράγας γραμμικό led εσωτερικού χώρου
- από χυτό προφίλ αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
- με ενσωματωμένα γραμμικά Led Modules
- τοποθετημένα σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- με γωνία δέσμης 90°
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000 - 4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700 - 3500 - 5000 - 6500 Kelvin
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1 - 10v/Dali
- Indoor track mounted linear led luminaire
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin mat/opal cover
- with incorporated Linear Led Modules
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- with beam angle 90°
- in 3000K - 4000K as standard
- upon request also available in 2700K - 5000K - 6500K
- works with built in led driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/1 - 10v/Dali

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

29502	11.4W	220 - 240v	3000 - 4000 KELVIN	1315 - 1380 LUMEN	ⓘ ⊥ ▲
29503	13.5W	220 - 240v	3000 - 4000 KELVIN	1625 - 1700 LUMEN	ⓘ ⊥ ▲
29504	15.5W	220 - 240v	3000 - 4000 KELVIN	1830 - 1915 LUMEN	ⓘ ⊥ ▲

Linear Led Module 