

## Cubic Energy 7



- > Προβολέας led στεγανός
- > αλουμινίου βαρέως τύπου
- > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- > κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 8mm διάφανο
- > με ενσωματωμένα 4 High Power Led ισχύος τεχνολογίας SMD
- > με φακό συμμετρικής δέσμης 15°-25°-40°-60°
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και με φακό δέσμης 10°
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
- > με ελεπιπτικούς και αυθμητηρούς φακούς
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-3500-5000 Kelvin
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- > ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- > με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- > στιπιοθλίπη PG9 IP68 και βίδες inox
- > κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων


- > Waterproof led projector
- > for outdoors use
- > from heavy duty die cast aluminum
- > painted with electrostatic polyester powder
- > suitable for external use
- > with tempered glass transparent, 8mm thick
- > with incorporated 4 High Power Led SMD technology
- > with symmetric lens of 15°-25°-40°-60° angle beam
- > upon request available with 10° beam angle
- > Upon request available with elliptical and asymmetrical lenses
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > in 3000-4000 Kelvin
- > upon request available in 2700-3500-5000 Kelvin
- > works with built in led driver
- > On/off as standard
- > dimmable upon request, phase cut/Dali/1-10volt
- > with silicon gaskets and inox screws
- > with cable gland PG9 IP68
- > suitable for decorative lighting of architectural details, building and shop facades

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

8555 | 4.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 300-330 LUMEN




\*due to wide variety of available and suitable lenses for above luminaire, the included angle beams are indicative and can be considered as the most used. Upon request the beam angle of the lenses can be adjusted accordingly to your needs.



Καρφώτα στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας


Ground spikes available upon request



Καρφί inox

Inox ground spike


5018



Καρφί αλουμινίου

Die cast aluminum spike


5019



Καρφί αλουμινίου

Die cast aluminum spike


5075



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου

Ground aluminum support

5201



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου

Ground aluminum support with die cast aluminum spike

5076

