



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου | σταθερό
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με γάλινο προφυλακτῆρα tempered διάφανο
- ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψῆκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI80-CRI90 | 3 SDCM
- 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας | κατόπιν παραγγελίας με CRI 98
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-30°-45°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use | fixed
- from die cast aluminum
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with tempered glass transparent as standard
- upon request opal/mat
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI80 or CRI90 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI 98
- Upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-30°-45°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10Volt
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

**CRI 80 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance**

38520	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	460 - 525 - 550 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38521	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	575 - 660 - 690 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38522	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	705 - 805 - 840 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38523	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	840 - 960 - 1000 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡

**CRI 90 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance**

38524	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	390 - 445 - 468 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38525	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	490 - 560 - 590 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38526	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	600 - 680 - 715 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38527	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	715 - 820 - 860 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡



**CRI 80 | Luminaire Flux | High Lumen Performance**

38528	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	438 - 500 - 525 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38529	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	605 - 693 - 726 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38530	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	730 - 835 - 875 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38531	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	862 - 985 - 1032 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡

**CRI 90 | Luminaire Flux | High Lumen Performance**

38532	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	370 - 425 - 445 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38533	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	515 - 585 - 610 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38534	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	620 - 710 - 740 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡
38535	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	730 - 835 - 875 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬇️	⚡


∅ 85mm    82mm    110-135mm    CE    IP44 FRONT




IP54-IP65

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP54-IP65

The above luminaire is available upon request with IP54-IP65 front protection



Fixed



Anti-dazzle Angle

**Accessories upon request**



Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter

