

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως
και ±20° καθέτως

Adjustable
355° horizontally
and ±20° vertically

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±20°
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- ή CRI>90+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI >95+ ή CRI>97+
- 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-30°-45°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally ±355° and vertically ±20°
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with tempered glass transparent as standard
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80+ | 3SDCM as standard
- or CRI>90+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>95+ or CRI97+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-30°-45°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10Volt
- works with remote led driver on/off as standard



CRI >80 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

38552	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	460-525-550 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38553	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	575-660-690 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38554	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	705-805-840 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38555	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	840-960-1000 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕

CRI >90 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

38556	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	390-445-468 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38557	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	490-560-590 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38558	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	600-680-715 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38559	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	715-820-860 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕


CRI >80 | Luminaire Flux | High Lumen Performance

38560	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	438-500-525 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38561	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	605-693-726 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38562	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38563	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	862-985-1032 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕

CRI >90 | Luminaire Flux | High Lumen Performance

38564	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	370-425-445 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38565	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	515-585-610 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38566	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	620-710-740 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕
38567	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	⊕ ⊕ ⊕	⊕ ⊕ ⊕


∅ 85mm 82mm 110-135mm CE IP44



Tilttable

Anti-dazzle
Angle


Accessories upon request

Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter

IP54-IP65

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
κατόπιν παραγγελίας με προστασία IP54-IP65

The above luminaire is available upon request
with IP54-IP65 protection



01 02 03 04 05 18 19 20 23



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin