

## Cubic 19 Led Up/Down



- Προβολέας led στεγανός
- κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
- με 2 εξόδους φωτισμού
- μία προς πάνω και μία προς τα κάτω
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με 2 υάλινους προφυλακτήρες tempered διάφανους
- με πάχος 10mm στο πάνω μέρος και 5mm στο κάτω μέρος
- με ενσωματωμένα High Power Led ισχύος τεχνολογίας SMD
- τοποθετημένα σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI 80 | 3 SDCM
- διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- με φακό συμμετρικής δέσμης 10°-15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-3500-5000 Kelvin
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικό διέλευσης σιλικόνης στεγανότητας IP67
- και βίδες inox
- Wall led fixed waterproof led projector
- with 2 lighting exits
- suitable for up and down lighting
- suitable for outdoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- with 2 tempered glasses transparent
- 10mm thick on the top side and 5mm thick on the bottom side
- with incorporated High Power Led SMD technology
- adjusted on a high performance heatsink
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700-3500-5000 Kelvin
- with symmetrical lens 10°-15°-25°-40°-60°
- works with built in led driver , on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- with waterproof silicon entry IP67

## CRI 80 | Led source power &amp; Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36298 17W | 2x8,5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2x(1070-1189) LUMEN

110x110mm

195mm

CE

