

## Cubic 19 Led Up/Down



- Προβολέας led στεγανός
  - κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
  - με 2 εξόδους φωτισμού
  - μία προς πάνω και μία προς τα κάτω
  - αλουμινίου βαρέως τύπου
  - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
  - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
  - με 2 υάλινους προφυλακτικές tempered διάφανους
  - με πάχος 10mm στο πάνω μέρος και 5mm στο κάτω μέρος
  - με ενσωματωμένα High Power Led ισχύος τεχνολογίας SMD
  - τοποθετημένα σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
  - με φακό συμμετρικής δέσμης 10°-15°-25°-40°-60°
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-3500-5000 Kelvin
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
  - ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
  - με ελαστικό διέλευσης σιλικόνης στεγανότητας IP67
  - και βίδες inox
- 
- Wall led fixed waterproof led projector
  - with 2 lighting exits
  - suitable for up and down lighting
  - suitable for outdoors use
  - from heavy duty die cast aluminum
  - polyester powder coated
  - with 2 tempered glasses transparent
  - 10mm thick on the top side and 5mm thick on the bottom side
  - with incorporated High Power Led SMD technology
  - adjusted on a high performance heatsink
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - available in 3000-4000 Kelvin
  - upon request available in 2700-3500-5000 Kelvin
  - with symmetrical lens 10°-15°-25°-40°-60°
  - works with built in led driver , on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
  - with silicon gaskets and inox screws
  - with waterproof silicon entry IP67

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36298 17W | 2x8,5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2x(1070-1189) LUMEN

110x110mm

195mm

CE

