




- Φωτιστικό επίτοιχο
- στεγανό με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- σώμα από χυτό πρεσσαριστό αλουμίνιο
- στεφάνι από χυτό πρεσσαριστό αλουμίνιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ με πάχος 4mm
- με ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με βίδες inox
- με ενσωματωμένο 1 High power led τεχνολογίας SMD
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°-120°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και με φακούς δέσμης 10°
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τάση τροφοδοσίας 24V DC
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed waterproof spotlight
- with IP65 protection
- suitable for outdoors and indoors use
- body and flange made from die cast aluminum
- painted with polyester powder
- for high resistance
- with tempered glass transparent or mat
- with 4mm thickness as standard
- with silicon gaskets and inox screws
- and brass nickel plated cable gland PG7 IP68
- with incorporated 1 High power led SMD
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60°-120°
- with high performance heatsink
- for best heat management
- input voltage 24V DC
- works with remote led driver of constant voltage type
- suitable for parallel connection
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam



37104  2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 150-160-170 LUMEN  

 64x64mm

 41mm

CE

IP65



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

 warm 2700 Kelvin  warm white 3000 Kelvin  neutral white 4000 Kelvin