

Multiline 120 FD 2A



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- σταθερό
- καταλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
- με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
- τοποθετημένα σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable / phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- fixed
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- with incorporated 2 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-25°-40°
- upon request available with 60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

38799	2x7.5W=15W 230-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x645-2x675 -2x705 LUMEN	HEIGHT: 125 mm	
38800	2x9.0W=18W 230-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x780-2x820 -2x860 LUMEN	HEIGHT: 125 mm	
38801	2x11.0W=22W 230-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x925-2x965 -2x1000 LUMEN	HEIGHT: 150 mm	
38802	2x12.0W=24W 230-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x1050-2x1100-2x1150 LUMEN	HEIGHT: 150 mm	
38803	2x14.0W=28W 230-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x1225-2x1280-2x1340 LUMEN	HEIGHT: 150 mm	

205x120mm

180x105mm

125-150mm

CE IP₂₀