



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό τοίχου
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους από σώμα αλουμινίου
- με στεφάνι αλουμινίου ή ανοξείδωτο
- με υάλινο προστατευτικό tempered ματ
- με ενσωματωμένο power led ισχύος SMD technology
- τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό του σώματος
- για μείωση της θάμβωσης
- CRI>80 | 3SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI90
- διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700K-3500K-5000K-6500K
- με φακό 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με φακό ασύμμετρη δέσμη
- ή με φακό ελλειπτικής δέσμης 15°x35° 20°x60°
- με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
- ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- προσφέρεται με βάση τοίχου αλουμινίου
- τάση τροφοδοσίας 24V DC
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
- τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
- ON-OFF

- Waterproof wall recessed led luminaire
- with body made from aluminum
- with flange made from aluminum
- or from stainless steel/innox
- with tempered glass transparent
- with 1 power led smd technology with lens
- adjusted deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- CRI80 | 3SDCM | as standard
- upon request available with CRI90
- in CCT 3000K-4000K
- upon request available in 2700K-3500K-5000K-6500K
- with symmetrical beam angle 15°-25°-40°-60°
- upon request available with asymmetric angle beam
- or with elliptical angle beam 15°x35° 20°x60°
- with cable gland PG9 IP68
- with silicon gasket
- available with aluminum wall base
- input voltage 24V DC
- works with remote led driver of constant voltage type
- suitable for parallel connection
- ON-OFF

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

Εξωτερική διάμετρος Φ55mm | External diameter Φ55mm

37127 2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 145-155-165 LUMEN


Βάση τοίχου αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115 mm
Aluminum base for placement in the wall with 115mm height

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm

37128 2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 145-155-165 LUMEN

Βάση τοίχου αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115 mm
Aluminum base for placement in the wall with 115mm height

GLASS (5mm) CE IP65



Accessories upon request



Upon special request luminaire
Is available in Stainless Steel/Inox version

