

## PRESTIGE 75 1L AC



- Φωτιστικό στεγανό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με 1 έξοδο φωτισμού (πάνω ή κάτω)
- με διάφανο υάλινο προφυλακτήρα tempered
- πάχους 8mm για φωτισμό προς τα πάνω
- πάχους 5mm για φωτισμό προς τα κάτω
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο 1 AC cob led
- (mains voltage 220-240v)
- on/off ή dimmable phase cut
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI90
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 20°-25°-40°

- Waterproof wall surfaced luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for up or down lighting
- with 1 lighting exit
- with 1 tempered transparent glass
- with 8mm thickness for up lighting version
- with 5mm thickness for down lighting version
- with silicon gaskets and inox screws
- with incorporated 1 AC cob led source
- (mains voltage 220-240v)
- on/off or dimmable phase cut
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 as standard | upon request available with CRI90
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 20°-25°-40° beam angle

### CRI>80 | Led source power & Average luminaire Flux

Final lumen output depends from the selection of angle beam

**37151**  4.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 300-310 LUMEN   

**37152**  6.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 420-440 LUMEN   

∅ 75mm

↕ 130mm

CE 

