

PRESTIGE 75 2L AC



- Φωτιστικό στεγανό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με 2 εξόδους φωτισμού (πάνω και κάτω)
- με 2 διάφανους υάλινους προφυλακτικές tempered (κατόπιν παραγγελίας ματ)
- πάχους 8mm στο πάνω μέρος
- πάχους 5mm στο κάτω μέρος
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες ινός
- με ενσωματωμένα 2 AC cob led
- (mains voltage 220-240v)
- on/off ή dimmable phase cut
- τοποθετημένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI90
- με ανακλαστήρες ή φακούς υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 20°-25°-40°

- Waterproof wall surfaced luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for up and down lighting
- with 2 lighting exits
- with 2 tempered transparent glasses
- upon request with mat/opal glasses
- top side glass with 8mm thickness
- bottom side glass with 5mm thickness
- with silicon gaskets and inox screws
- with incorporated 2 AC cob led sources
- (mains voltage 220-240v)
- on/off or dimmable phase cut
- adjusted on a high performance heatsinks
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 as standard | upon request available with CRI90
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
- with high performance reflectors or lenses
- available with 20°-25°-40° beam angle

CRI>80 | Led source power & Average luminaire Flux

Final lumen output depends from the selection of angle beam

37153 8.0W | 2x4.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2x(300-310) LUMEN HEIGHT: 210mm

37154 12W | 2x6.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2x(420-440) LUMEN HEIGHT: 250mm

∅ 75mm

↕ 210 - 250mm

CE

