

## Tube 120 G Cob Led 2



- Προβολέας led στεγανός
  - αλουμινίου βαρέως τύπου
  - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
  - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
  - με υάλινο προστακτικό tempered πάχους 5mm διάφανο
  - ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
  - κινητός οριζοντίως και καθέτως
  - μέσω κλειδώσης αλουμινίου βαρέως τύπου
  - με ενσωματωμένο cob led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
  - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - με έναν στιπιοθλίπτη PG9 IP68
  - κατόπιν παραγγελίας με 2 στιπιοθλίπτες
  - για είσοδο έξοδο καλωδίων σύνδεσης
- 
- Waterproof led projector
  - for outdoors use
  - from heavy duty die cast aluminum
  - polyester powder coated
  - suitable for resistance
  - under harsh environmental conditions
  - with tempered glass 5mm transparent as standard
  - upon request available mat/opal
  - adjustable vertically and horizontally
  - with heavy duty aluminum joint
  - with incorporated 1 cob led source
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance reflector
  - available with 15°-25°-40°-60° beam
  - upon request available with 10° beam
  - works with built in led driver
  - on/off as standard
  - upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
  - with silicon gaskets and inox screws
  - with cable gland PG9 IP68
  - upon request available with 2 cable glands
  - for input and output of power supply cables

### Led Source Power | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

36376	12.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1140-1190 LUMEN	LENGTH=200mm	⬇️ ⬇️ ⬆️
36377	15.6W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1440-1500 LUMEN	LENGTH=200mm	⬇️ ⬇️ ⬆️
36378	17.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1580-1650 LUMEN	LENGTH=220mm	⬇️ ⬇️ ⬆️
36379	19.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1750-1825 LUMEN	LENGTH=220mm	⬇️ ⬇️ ⬆️
36380	21.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1895-1975 LUMEN	LENGTH=230mm	⬇️ ⬇️ ⬆️

GLASS (5mm) CE IP65

