

Tube 120 Smd Lens 2



- > Προβολέας led στεγανός
- > αλουμινίου βαρέως τύπου
- > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- > κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- > με υάλινο προστακτικό tempered πάχους 10mm διάφανο
- > ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- > κινητός οριζοντίως και καθέτως
- > μέσω κλείδωσης αλουμινίου βαρέως τύπου
- > με ενσωματωμένο high power led smd
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- > σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- > με φακό δέσμης υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 10°-15°-25°-40°-60°
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- > με έναν στιπιοθλίπτη PG9 IP68
- > κατόπιν παραγγελίας με 2 στιπιοθλίπτες
- > για είσοδο έξοδο καλωδίων σύνδεσης

- > Waterproof led projector
- > for outdoors use
- > from heavy duty die cast aluminum
- > polyester powder coated
- > suitable for resistance
- > under harsh environmental conditions
- > with tempered glass 10mm transparent as standard
- > upon request available mat/opal
- > adjustable vertically and horizontally
- > with heavy duty aluminum joint
- > with incorporated 1 cob led source
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- > in 3000-4000 Kelvin
- > upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance lens
- > available with 10°-15°-25°-40°-60° beam
- > works with built in led driver
- > on/off as standard
- > upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- > with silicon gaskets and inox screws
- > with cable gland PG9 IP68
- > upon request available with 2 cable glands
- > for input and output of power supply cables



CRI >80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36370	12.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1080-1140 LUMEN	LENGTH=155mm	⬇️ ⬆️ ⬆️
36371	18.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1520-1620 LUMEN	LENGTH=175mm	⬇️ ⬆️ ⬆️
36372	24.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1865-1920 LUMEN	LENGTH=185mm	⬇️ ⬆️ ⬆️

GLASS 10mm CE IP65

