

Tube 120 Focus Cob Led 4



- > Προβολέας led στεγανός
- > αλουμινίου βαρέως τύπου
- > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- > κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- > με υάλινο προστακτικό tempered πάχους 5mm διάφανο
- > ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- > κινητός οριζοντίως και καθέτως
- > μέσω κλείδωσης αλουμινίου βαρέως τύπου
- > με ενσωματωμένο cob led
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- > σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- > με έναν στιπιοθλίπτη PG9 IP68
- > κατόπιν παραγγελίας με 2 στιπιοθλίπτες
- > για είσοδο έξοδο καλωδίων σύνδεσης

- > Waterproof led projector
- > for outdoors use
- > from heavy duty die cast aluminum
- > polyester powder coated
- > suitable for resistance
- > under harsh environmental conditions
- > with tempered glass 5mm transparent as standard
- > upon request available mat/opal
- > adjustable vertically and horizontally
- > with heavy duty aluminum joint
- > with incorporated 1 cob led source
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- > in 3000-4000 Kelvin
- > upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance reflector
- > available with 15°-25°-40°-60° beam
- > upon request available with 10° beam
- > works with built in led driver
- > on/off as standard
- > upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- > with silicon gaskets and inox screws
- > with cable gland PG9 IP68
- > upon request available with 2 cable glands
- > for input and output of power supply cables

Led Source Power | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

36358		12.0W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1140-1190 LUMEN	LENGTH=170mm	
36359		15.6W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1440-1500 LUMEN	LENGTH=170mm	
36360		17.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1580-1650 LUMEN	LENGTH=190mm	
36361		19.0W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1750-1825 LUMEN	LENGTH=190mm	
36362		21.0W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1895-1975 LUMEN	LENGTH=200mm	

GLASS (5mm) CE P65

