


TUBE ENERGY 75 AC



- Στεγανός προβολέας
- κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP65
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με λάμακι στήριξης ανοξείδωτο (inox)
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- διάφανο πάχους 6mm
- με ενσωματωμένο 1 AC (mains voltage) cob led
- τάση τροφοδοσίας 220-240volt
- on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut/ trailing edge
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
- με φακό
- με δέσμη 20°-28°-48°
- με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- και βίδες inox
- προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 3X75 mm²

- Waterproof projector
- Suitable for exteriors use
- with IP65 protection
- body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anticorrosion resistance
- with inox (stainless steel) bracket
- with protective front tempered glass
- transparent 6mm thick
- with incorporated 1 AC (mains voltage) cob led
- input voltage 220-240volt
- on/off
- upon request dimmable phase cut/trailing edge
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
- upon request available with CRI>90
- with lens
- available with 20°-28°-48° beam angle
- with cable gland PG9 IP68
- with silicon gaskets and inox screws
- with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3X0.75mm²

CRI>80 | Led Source Power & Average Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

36411 4.0W | 220-240v | 3000 - 4000 KELVIN | 360-382 LUMEN

36412 6.0W | 220-240v | 3000 - 4000 KELVIN | 530-570 LUMEN

∅ 75mm

GLASS (6mm)

CE IP65

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request



ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm

LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm

ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ

BROWN or GREEN strap

5084




ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm

LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm

MAYPH ΖΩΝΗ

BLACK strap

5085



Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

170mm

Καρφί PVC

PVC spike

5083

200mm

Καρφί αλουμινίου

Die cast aluminum spike

5019

200mm

Καρφί inox

Inox ground spike

5018

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

CNC ANODIZED ALUMINIUM
HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant

01 02 05 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin