

TUBE 120 CL SPIKE NV FOCUS



- Προβολέας led στεγανός
- αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προστακτῆρα tempered πάχους 10mm διάφανο
- κινητός οριζοντίως και καθέτως
- μέσω κλείδωσης αλουμινίου βαρέως τύπου
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
- με ενσωματωμένο led driver , on/off
- ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- κατόπιν παραγγελίας προ-καλωδιωμένο με 0.5 έως 1μέτρο καλώδιο neoprene

- Waterproof led projector
- for outdoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for external use
- with tempered glass transparent 10mm thick
- or mat/opal upon request
- adjustable vertically and horizontally
- with heavy duty aluminum joint
- with incorporated 1 Cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500 -5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- upon request available with 10°
- works with built in led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- upon request with pre-fitted neoprene cable with length 0.5m or 1m long

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam



36528	12.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1115-1170-1225 LUMEN	⏏ ⚡ ⚠
36529	15.5W	220-240v	2700 3000-4000 KELVIN	1365-1430-1500 LUMEN	⏏ ⚡ ⚠
36530	17.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1620-1690-1780 LUMEN	⏏ ⚡ ⚠

∅ 120mm

↕ 180mm

STEPED GLASS (10mm)

CE IP65



Καρφι αλουμινίου

Die cast aluminum spike

5075

