



- Σποτ led στεγανό χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- και εσωτερικούς χώρους
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο σποτ
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με βαθμό προστασίας IP65 από μπροστά
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 24°-36°-45°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt



- Recessed led spotlight
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- with small external trim
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- with IP65 FRONT protection
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-65000 Kelvin
- with high performance lens
- available with 24°-36°-45° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## CRI&gt;80 | Led source power &amp; Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40266		5.0W   2700-3000-4000 KELVIN   410-438-463 LUMEN		
40267		6.8W   2700-3000-4000 KELVIN   558-595-629 LUMEN		
40268		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   615-656-694 LUMEN		
40269		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   735-830-855 LUMEN		

82x82mm 64mm 50mm IP65 FRONT



Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας  
Upon request available in different color finishes

02 03 04 18 19 20 23

01 Standard color

Βαμμένα Ηλεκτροστατικά με Πολυεστερική Πούδρα  
Painted with Electrostatic Polyester Powder Coated

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin