



- Στεγανός προβολέας
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP65
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό για μείωση της θάμβωσης
- CRI>90 | 3 SDCM
- διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700 Kelvin
- με φακό δέσμης με 12°-35°-42°-65°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver
- τάση λειτουργίας 220-240v
- με στυπιοθλίπτη PG7 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- και βίδες inox
- προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με καλώδιο neoprene H05RN-F


- Waterproof projector
- suitable for exteriors use
- with IP65 protection
- body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- with protective tempered glass 6mm thick
- with incorporated cob led source
- positioned deep inside the body
- for reduce of glare
- CRI>90 | 3 SDCM
- standard available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- with high performance lens
- with 12°-35°-42°-65°
- works with built in led driver on/off
- input voltage 220-240volt
- with silicon seal gaskets
- with cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- with pre-fitted cable H05RN-F

CNC ANODIZED ALUMINIUM

HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant



Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμα με αντιθαμβωτικό σκιάδιο  
Upon request available with anti-glare shield



CRI>90 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

|       |      |          |                  |               |       |
|-------|------|----------|------------------|---------------|-------|
| 36620 | 1.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 70-75 LUMEN   | ⏚ ⏚ ⏚ |
| 36621 | 1.5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 95-100 LUMEN  | ⏚ ⏚ ⏚ |
| 36703 | 2.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 130-140 LUMEN | ⏚ ⏚ ⏚ |

Ø 43mm    97mm    GLASS (6mm)    CE    IP65

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request




ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm  
LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm  
ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ  
BROWN or GREEN strap    **5084**



ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm  
LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm  
ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ  
BLACK strap    **5085**

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request



Καρφί PVC  
PVC spike    **5083**

Καρφί inox  
Inox ground spike    **5018**

Accessories upon request

