

Simple RD WP



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- με βαθμό προστασίας IP65
- από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα
- κινητό ±30°
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


- Recessed led spotlight
- with IP65 protection
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- with front protective tempered glass
- movable ±30°
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Power and Luminous flux


Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40317	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	⏏ ⚡
40318	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	⏏ ⚡
40319	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	⏏ ⚡
40320	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	⏏ ⚡
40321	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	⏏ ⚡

∅ 102mm 82mm 100-110mm CE IP65



Movable



IP65

Accessories upon request



Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter

