



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου | σταθερό
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- ή CRI>90+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI >95+ ή CRI>97+
- 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-30°-45°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

**CRI > 80 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance**

38520	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	460-525-550 LUMEN	III	A
38521	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	575-660-690 LUMEN	III	A
38522	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	705-805-840 LUMEN	III	A
38523	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	840-960-1000 LUMEN	III	A

**CRI > 90 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance**

38524	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	390-445-468 LUMEN	III	A
38525	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	490-560-590 LUMEN	III	A
38526	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	600-680-715 LUMEN	III	A
38527	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	715-820-860 LUMEN	III	A


**CRI > 80 | Luminaire Flux | High Lumen Performance**

38528	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	438-500-525 LUMEN	III	A
38529	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	605-693-726 LUMEN	III	A
38530	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	III	A
38531	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	862-985-1032 LUMEN	III	A

**CRI > 90 | Luminaire Flux | High Lumen Performance**

38532	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	370-425-445 LUMEN	III	A
38533	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	515-585-610 LUMEN	III	A
38534	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	620-710-740 LUMEN	III	A
38535	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	III	A

- Recessed led spotlight
- for indoors use | fixed
- from die cast aluminum
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with tempered glass transparent as standard
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80+ | 3SDCM as standard
- or CRI>90+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>95+ or CRI97+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-30°-45°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10Volt
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt




∅ 85mm    82mm    110-135mm    CE    IP44 FRONT




Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP54-IP65

The above luminaire is available upon request with IP54-IP65 front protection



Fixed



Anti-dazzle Angle

**Accessories upon request**



Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter