

## Matrix Rec ALU WP



- Στεγανό χωνευτό φωτιστικό οροφής
- με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με IP68 στιπιοθλίπτη
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες ινός
- με στεγανό fis fast connection για σύνδεση στον led driver

- Recessed waterproof led luminaire
- with IP65 protection
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- with tempered glass transparent as standard
- or mat/opal glass upon request
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with IP68 cable gland
- with sealed gaskets and inox screws
- with male and female waterproof fis fast connection to led driver

CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

30594 12.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1104-1140-1164 LUMEN

30595 14.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1288-1330-1358 LUMEN

30596 15.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1426-1472-1503 LUMEN

∅ 175mm

∅ 152mm

168mm

CE IP65

### Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

