

- Σποτ led χωνευτού εσωτερικού χώρου
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
- από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
- τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
- για μείωση της θάμβωσης
- με εσωτερικούς φακούς 38°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 15°-24°-50°
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>90 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 3000-4000 kelvin
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali


- Ceiling recessed led spotlight
- suitable for placement onto false ceiling
- for indoors use
- from die cast aluminum
- powder coated
- with incorporated High Power Led Smd technology
- adjusted inside a special black anti-glare optical screen
- suitable for darklight effect
- with symmetric angle beam of 38°
- upon request with 15°-24°-50° beam angle
- positioned on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>90 | 3 SDCM as standard
- in 2700 Kelvin
- upon request in 3000-4000 Kelvin
- with built in led driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>90 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40379  4.5W | 2700 KELVIN | 260 LUMEN 


40380  6.5W | 2700 KELVIN | 380 LUMEN 

 52x52mm

 46x46mm

 40mm



Fixed

 46x46mm

