

Lip 75 RD



CRI>80 | Power and Average Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40456		5.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	440 - 460 - 480 LUMEN		
40457		6.7W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	585 - 615 - 640 LUMEN		
40458		7.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	645 - 675 - 705 LUMEN		
40459		9.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	780 - 820 - 860 LUMEN		
40460		11.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	925 - 965 - 1000 LUMEN		
40461		8.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	885 - 910 - 950 LUMEN		
40462		10.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN		


Ø 75mm

70mm

120mm


CE FRONT

- Σποτ led χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
 - αλουμινίου
 - σταθερό
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
 - για μείωση της θάμβωσης
 - κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60° μοιρών
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας
 - dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed led spotlight
 - for indoors use
 - with small external trim
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - fixed
 - with incorporated 1 cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best heat management
 - positioned deep inside the luminaire
 - for reduce of glare
 - suitable for darklight (anti-dazzle) effect
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 95+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - works with remote led driver, on/off as standard
 - or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

UGR
<19

Fixed

Accessories upon request

Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter

IP44

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP44**

The above luminaire is available upon request with **IP44** front protection



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin