


TUBE 60 COB LED SPIKE 24V DC



- Στεγανός προβολέας
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP65
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
- με ενσωματωμένο cob led
- CRI>80 | 3SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό
- με 15°-24°-36°-60°
- τάση λειτουργίας 24v DC
- λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό σταθερής τάσης 24v DC
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- συνοδεύεται με καρφί εδάφους αλουμινίου
- κατόπιν παραγγελίας προ-καλωδιωμένο με 0,5 ή 1 μέτρο H05RN-F

- Waterproof projector
- suitable for exteriors use
- with IP65 protection
- body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- with protective tempered glass 6mm thick
- with incorporated cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- standard available in 2700-3000-4000 kelvin
- upon request available in 5000-6500 kelvin
- with reflector or lens
- with 15°-24°-36°-60°
- input voltage 24v DC
- works with remote /external constant voltage 24V DC led driver
- with silicon seal gaskets and inox screws
- with aluminum ground spike
- upon request with pre-fitted 0.5 or 1m rubber cable H05RN-F



i Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
Upon request available with anti-glare shield

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36750	3.6W 24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	240-255-270 LUMEN	⊕ ⊖
36751	5.8W 24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	360-380-405 LUMEN	⊕ ⊖
36752	8.5W 24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	505-535-565 LUMEN	⊕ ⊖

∅ 60mm | 110mm | GLASS (6mm) | CE | IP65



CNC ANODIZED ALUMINIUM HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

170mm	Καρφί PVC PVC spike 5083
200mm	Καρφί αλουμινίου Die cast aluminum spike 5019
200mm	Καρφί inox Inox ground spike 5018

Accessories upon request

