



- Στεγανό χωνευτό φωτιστικό οροφής
- με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 60°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 15°-25°-40°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt με IP68 στιπιοθλίπτη
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες ινός
- με στεγανό fis fast connection για σύνδεση στον led driver

- Recessed waterproof led luminaire
- with IP65 protection
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink for best thermal management of led source
- with tempered glass transparent as standard or mat/opal glass upon request
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 60° beam angle
- upon request with 15°-25°-40° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with IP68 cable gland
- with sealed gaskets and inox screws
- with male and female waterproof fis fast connection to led driver

**CRI>80 | Power and Luminous flux**

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

38192	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	⚡
38193	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	⚡
38194	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	⚡
38195	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	⚡
38196	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1195-1245-1290 LUMEN	⚡
38197	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1375-1410-1475 LUMEN	⚡

∅ 140mm    120mm    85mm    CE    IP65

