

## ASTRA 105 CL WP



- Σποτ led στεγανό χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- με βαθμό προστασίας IP65 από μπροστά
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- with IP65 FRONT protection
- with tempered glass transparent as standard
- or mat/opal glass upon request
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40517	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1215-1245-1300 LUMEN	III	E
40518	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1375-1410-1475 LUMEN	III	E
40519	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1530-1570-1640 LUMEN	III	E
40520	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1685-1730-1800 LUMEN	III	E
40521	21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1980-2035-2120 LUMEN	III	E

∅ 120mm    100mm    130-170mm    CE    IP65 FRONT

