

## GEMINI 72 DARK



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κινητό ±30°
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90+ ή CRI>95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 18°-30°-45°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- movable ±30°
- from die cast aluminum
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 18°-30°-45° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt


### CRI>80 | Led source power and Luminous flux

#### Final lumen output depends on the selection of the beam angle


40563		5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	300-325-350 LUMEN		
40564		6.8W	2700-3000-4000 KELVIN	408-442-476 LUMEN		
40565		7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	450-488-525 LUMEN		
40566		9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	540-585-630 LUMEN		

∅ 72mm 65mm 58mm

#### Accessories upon request



Movable



Κινητό ±30°  
Movable ±30°

