



## MINI LIP DARK 50 MV



Κινητό  $\pm 355^\circ$  οριζοντίως  
και  $\pm 25^\circ$  καθέτως  
Movable  $\pm 355^\circ$  horizontally  
and  $\pm 25^\circ$  vertically

## CRI&gt;80 | Led source power &amp; Luminaire Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40559 5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 350-375-400 LUMEN

40560 6.8W | 2700-3000-4000 KELVIN | 475-510-540 LUMEN

40561 7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 520-555-595 LUMEN

40562 9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 625-670-715 LUMEN



∅ 50mm




45mm

100mm



IP23 FRONT

## Accessories upon request



- Σποτ χωνευτό οροφής
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- εσωτερικού χώρου
- χυτοπρεσσαριστό αλουμινίου
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 25^\circ$
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led ισχύος
- τοποθετημένο βαθιά για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-25^\circ-40^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed ceiling led spotlight
- for indoors use
- with small external trim
- from die cast aluminum
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 25^\circ$
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- with incorporated 1 Cob Led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- suitable for darklight effect
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance lens
- available with  $15^\circ-25^\circ-40^\circ$  beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin