

Cubic 15 Narrow



- Φωτιστικό οροφής στεγανό led
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για αντοχή εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - με ενσωματωμένα High Power Led ισχύος τεχνολογίας SMD
 - τοποθετημένα σε ψήκτρα σε υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-3500-5000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 - με φακούς υψηλής απόδοσης συμμετρικής δέσμης 8.2°
 - λειτουργεί ενσωματωμένο led driver on/off
 - ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- Ceiling mounted waterproof led luminaire
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance in external spaces
 - with tempered glass transparent
 - with incorporated High Power Led SMD technology
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of the led sources
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90
 - upon request available with 2 SDCM
 - available in 3000-4000 Kelvin
 - upon request available in 2700-3500-5000 Kelvin
 - with high performance symmetrical lenses
 - available 8.2° beam angle
 - works with built in led driver, On/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws

CRI>80 | Power and Luminous flux

37341		5.5W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 478 - 514 LUMEN		
37342		7.5W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 664 - 714 LUMEN		
37343		9.6W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 888 - 954 LUMEN		

110x110mm

165 mm

