


Hide SQ 72 MV Black CL



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- χωρίς εξωτερικό στεφάνι
- trimless/frameless
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 30^\circ$
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90+ ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- trimless/frameless
- from die cast aluminum
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 30^\circ$
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90+ or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ-55^\circ$ beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power and Luminous flux


Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40781	5.4W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 365 - 395 - 426 LUMEN	H:106mm	⚠ ⚠ ⚠
40782	6.5W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 435 - 472 - 508 LUMEN	H:106mm	⚠ ⚠ ⚠
40783	7.2W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 491 - 532 - 573 LUMEN	H:106mm	⚠ ⚠ ⚠
40784	9.0W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 618 - 669 - 721 LUMEN	H:106mm	⚠ ⚠ ⚠
40785	10.8W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 751 - 814 - 876 LUMEN	H:143mm	⚠ ⚠ ⚠
40786	12.6W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 892-966-1040 LUMEN	H:143mm	⚠ ⚠ ⚠


72x72 mm

75x75 mm


CE IP20



Tilttable




Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως
και $\pm 30^\circ$ καθέτως
Adjustable
355° horizontally
and $\pm 30^\circ$ vertically



IP44-IP54-IP65

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται
κατόπιν παραγγελίας με προστασία IP44-IP54-IP65

The above luminaire is available upon request
with IP44-IP54-IP65 protection



Accessories upon request

Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter

Reflector



Matt Black



Bright Silver

