

Gemini 45 FD



CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

System power depends on the selection of the led



40930  4.0 W | 3000 KELVIN | 415 LUMEN



∅ 45 mm

∅ 40mm

CE IP23 FRONT



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection



- Σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χυτοπρεσσαριστό αλουμινίου
- σταθερό
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led ισχύος
- τοποθετημένο βαθιά για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-4000 Kelvin
- με φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 36°
- κατόπιν παραγγελίας με 15°-24°-50°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed ceiling led spotlight
- for indoors use
- with small external trim
- from die cast aluminum
- fixed
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- with incorporated 1 Cob Led source
- positioned deep inside the luminaire for reduce of glare
- suitable for darklight effect
- adjusted on a high performance heatsink for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- upon request available with 2 SDCM in 3000 Kelvin
- upon request in 2700-4000 Kelvin
- with high performance lens
- with 36° beam angle
- upon request with 15°-24°-50°
- works with remote led driver
- on/off, upon request dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

